

Farum Beton – Vejledning ved farvede fliser



Fliser farvede betonprodukter

Tak for, at du har valgt produkter fra Farum Beton.

Inden du påbegynder lægning af nye produkter, bedes du læse nedenstående information.

Ved lægning:

Når produkterne tages af pallerne, påbegynder den sidste del af betonens hærdningsproces. I denne periode er produkterne særligt modtagelige.

Undgå, at materialer, som giver afsmitning (f. eks. jord, afretnings- og stabilgrus, knust beton m.m.) ligger på produkterne, idet det kan forårsage afsmitning. Sådan afsmitning er IKKE reklamationsberettiget.

Skæringer:

Undgå skæringsarbejde i nærheden af produkterne, idet det kan forårsage afsmitning. Sådan afsmitning er IKKE reklamationsberettiget.

Fugning:

Fugning skal foretages i tørt vejr. Produkterne skal fejes helt rene straks efter op fugning, idet fugematerialet kan forårsage afsmitning. Sådan afsmitning er IKKE reklamationsberettiget.

Kalkulfældninger:

Når nye sten op fugtes, transporteres der opløst kalk ud mod overfladen. Her reagerer den opløste kalk med kuldioxid fra luften og der dannes kalkulfældninger. Kalkulfældningen sker enten inde i stenen (ikke synlig) eller på overfladen (synlig). Kalkulfældninger forsvinder over tid.

I nogle tilfælde kan vandværksvand forårsage kraftige kalkulfældninger.

Læs mere på www.belagningsfraktionen.dk.

Kalkulfældninger er ikke reklamationsberettiget.

Med venlig hilsen
Farum Beton
Flemming Rune Jensen
Markedschef

Telefon: 44 95 15 44
Direkte: 44 34 61 66
Mobil: 40 45 03 98
Fax: 44 95 13 44

**FARUM
BETON &
NATURSTEN**