

# VEJLEDNING VED FARVEDE FLISER

Når produkterne tages af pallerne, påbegynder den sidste del af betonens hærdningsproces. I denne periode er produkterne særligt modtagelige. Undgå, at materialer, som giver afsmitning (f. eks. jord, afretnings- og stabilgrus, knust beton m.m.) ligger på produkterne, idet det kan forårsage afsmitning. Sådant afsmitning er IKKE reklamationsberettiget.

Undgå skæringsarbejde i nærheden af produkterne, idet det kan forårsage afsmitning. Sådant afsmitning er IKKE reklamationsberettiget.

Fugning skal foretages i tørt vejr. Produkterne skal fejes helt rene straks efter op fugning, idet fugematerialet kan forårsage afsmitning. Sådant afsmitning er IKKE reklamationsberettiget. Stenmel er ikke anbefalelsesværdigt til betonfliser.

Når nye sten op fugtes, transporteres der opløst kalk ud mod overfladen. Her reagerer den opløste kalk med kuldioxid fra luften og der dannes kalkudfældninger. Kalkudfældningen sker enten inde i stenen (ikke synlig) eller på overfladen (synlig). Kalkudfældninger forsvinder over tid. I nogle tilfælde kan vandværksvand forårsage kraftige kalkudfældninger. Læs mere på [www.belaegningsfraktionen.dk](http://www.belaegningsfraktionen.dk). Kalkudfældninger er ikke reklamationsberettiget.



Med venlig hilsen

Farum Beton

Flemming Rune Jensen

Markedschef

Telefon: 44 95 15 44

